



Produktový list

Aral SuperTurboral 5W-30

Popis produktu:

Ľahkobežný motorový olej typu USHPD vyrobený technológiou Aral syntézy, určený pre extrémne výmenné intervaly v preplňovaných naftových motoroch (EURO III) úžitkových automobilov najnovšej generácie (až do 160 000 km podľa jednotlivých výrobcov). Znížená dolná hranica viskozity pre optimálne chovanie pri studených štartoch, znížená horná hranica pre úsporu pohonných hmôt pri prevádzkovej teplote (priemerne 4 %) so zárukou najvyššej stability mastiaceho filmu.

Špecifikácie / Kvalifikácie:

API CF; ACEA E4; MB list 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-2; SCANIA (2000); IVECO 18-1804 TFE (TSI); ZF TE-ML 03A, 07D; Renault RXD (RLD / E3R); Deutz TR 0199-99-3002/3; Voith 67.2246.11 (Retarder)

Balenie:

205L sud
60L sud
20L plastová kanistra

Obrázok:

OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.

Generálny importér a distribútor olejov a mazív zn. ARAL

Palackého 3, 949 01 Nitra

IČO:36 538 540, IČ DPH: SK 2020152805

Bankové spojenie: ČSOB 302050353/7500