



Aral Turboral 10 W

Technická
služba

Vysoko legovaný jednostupňový olej na minerálnej báze špeciálne určený pre použitie vo všetkých naftových motoroch úžitkových vozidel (nákladné automobily, poľnohospodárske a stavebné stroje), v stacionárnych motoroch a v lodnej doprave. Rovnako je ho možné použiť ako olej hydraulický, v hydraulických spojkách, ručne radených prevodovkách, v prevodovkách s hydraulickým meničom a retardéroch. Aral Turboral 10W je aj korózii odolný olej určený pre vnútornú antikoroziu konzerváciu motorov, prevodoviek a hydraulických zariadení. Používa sa ako zábehový olej ale aj ako olej pre dlhodobé použitie pokiaľ spĺňa požiadavky výrobcov.

Špecifikácie: ACEA E2 • API CF / SF • odpovedá: CCMC G2/D1,
MIL-L-21260 C • Nato-Code C 640 • TL 9150-0037/3

Schválenia: M.B. list 228.0 • ZF TE - ML 03, ..10 • Voith 67.2246.11
(retarder)

Základné technické údaje

Aral Turboral 10 W			Určené podľa
SAE trieda		10 W	DIN 51511
Farba ASTM		3,0	ISO 2049
Hustota pri 15°C	g/ml	0,870	DIN 51757
Viskozita pri 100°C	mm ² /s	6,0	DIN 51562
40°C	mm ² /s	31,5	DIN 51562
-20°C	mPa.s	1450	DIN 51377
Visk. index		130	DIN ISO 2909
Bod vzplanutia	°C	205	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-33	DIN ISO 3016

Technická služba	OIL SLOVAKIA spol. s r.o. Palackého 3, 949 01 Nitra IČO: 36 538 540 • IČ DPH: SK2020152805	Technická služba
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------