

	<h1>Aral Turboral 15W-40</h1>	Technická služba
---	-------------------------------	---------------------

Popis:

Vysokovýkonný motorový olej na minerálnej báze s najnovšou XMF aditiváciou pre ešte väčšiu čistotu motora a predĺženie životnosti. Aral Turboral 15W-40 je špeciálne určený pre použitie vo všetkých naftových motoroch úžitkových vozidel (nákladné automobily, poľnohospodárske a stavebné stroje), v stacionárnych motoroch a v lodnej doprave.

Špecifikácie/ Schválenia:

ACEA E7 • API CI-4 / SJ • MB List 228.3 • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20076, CES 20077 • MAN M 3275-1 • Renault RLD • Volvo VDS 2

Základné technické údaje

Aral Turboral 15 W-40			Určené podľa
SAE trieda		15-40 W	DIN 51511
Farba ASTM		3,0	ISO 2049
Hustota pri 15°C	g/ml	0,890	DIN 51757
Viskozita pri 100°C	mm ² /s	14,2	DIN 51562
40°C	mm ² /s	107	DIN 51562
-15°C	mPa.s	3300	DIN 51377
Visk. index		135	DIN ISO 2909
Bod vzplanutia	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-39	DIN ISO 3016

Technická služba	OIL SLOVAKIA spol. s r.o. Palackého 3, 949 01 Nitra IČO: 36 538 540 • IČ DPH: SK2020152805	Technická služba
---------------------	--	---------------------