



STATOIL

Oleje pre vznetové motory - pripravené na požiadavky budúcnosti



Kompletný sortiment výrobkov

Zabezpečili sme, aby ste si mohli jednoducho vybrať najlepší a najvhodnejší olej pre svoje vozidlo. Máme pre vás vhodné riešenie bez ohľadu na to, či vyžadujete dlhú životnosť alebo nízku spotrebu paliva. Naše výrobky sú to najlepšie, čo nájdete v odvetví mazív, a všetky výrobky uvedené v tejto brožúre spĺňajú a prekračujú najprísnejšie požiadavky výrobcov motorov. Naše výrobky spĺňajú požiadavky pripravovaných emisných predpisov Euro 5 a Euro 6 pre ťažké vozidlá.

MAXWAY ULTRA

Pine syntetické oleje pre vznetové motory triedy UHPD (ultravysoká výkonnostná úroveň). Olej MaxWay Ultra spĺňa a prekračuje najnovšie a najprísnejšie špecifikácie oleja popredných výrobcov motorov. Najvyššia kvalita určená do náročných prevádzkových podmienok v rámci širokého rozsahu teplôt. Zabezpečuje jednoduché štartovanie v chladných podmienkach a pomáha šetriť palivo. Poskytuje výnimočnú ochranu motora s osobitným dôrazom na jeho životnosť a čistotu.

MaxWay Ultra 5W-30

ACEA E4, E7, API CI-4.

SCHVÁLENIA: Volvo VDS-3, MAN M 3277, MB-Approval 228.5.

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: MTU Type 3, Cummins CES 20071/72/76/77/78, Deutz DQC IV-10/05, DAF HP1/HP2, Mack EO-N/EO-M plus, Renault RVI RXD/RLD-2, Iveco 18-1804 FE, Scania LDF

MaxWay Ultra E4 10W-40

ACEA E4, E7, API CI-4/CF.

SCHVÁLENIA: Scania LDF-2/LDF-3, Volvo VDS-3, MAN M 3277, MB-Approval 228.5.

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: Renault RVI RXD/RLD-2, MTU Type 3, Cat ECF-1-a, Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-05/10.

MaxWay Ultra E6 10W-40

ACEA E6, E7, E9, API CI-4, Jaso DH-4.

SCHVÁLENIA: Volvo VDS-3, Volvo CNG, Scania Low Ash, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, MAN 3271-1.

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: Renault RXD/RLD-2/RGD, Deutz DQC IV-10-LA, Cat ECF-1-a, MTU Type 3i, Mack EO-N, EO-M Plus, Cummins CES 20076/77.

POWERWAY

Mineral oil-based engine oil for diesel engines with or without turbo. Recommended for vehicles in heavy traffic, construction machines, forestry and agricultural machines, but can also be used in petrol engines. This oil is excellent if you have a mixture of vehicles.

PowerWay 15W-40

ACEA E2, API CF-4/SH/SG.

SCHVÁLENIA: MB-Approval 2281, MAN 271.

MAXWAY

Super High Performance Diesel diesel engine oil (SHPD grade). For use in diesel engines with or without turbo, which are heavily loaded and/or operate with extended change intervals. MaxWay satisfies and exceeds strictest oil specifications from leading engine manufacturers. It provides good lubrication in all operating conditions, as well as low oil consumption. The oil is also used as a standard oil when you have many different diesel engines with different oil specifications. SAE 15W-40 is mineral oil-based, and SAE 10W-30, 10W-40 are semi-synthetic, which gives lower fuel consumption and easier starting at low temperatures.

MaxWay E9 10W-30

ACEA E9-10, E7-10, API CJ-4/SM/SN

SCHVÁLENIA: Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN 3575

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: Renault RLD-3, Mack EO-O PP, MTU Type 2.1, Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA, Cummins CES 20081.

MaxWay E9 15W-40

ACEA E9, API CJ-4/SM/SN.

SCHVÁLENIA: Volvo VDS-4, MB-Approval 228.31, MAN 3575.

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: MTU Type 2.1, 228.31, Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA/DQC III-05, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Renault RLD-03, Mack EO-O PP.

MaxWay 10W-30

ACEA E7, A3/B4, API CI-4.

SCHVÁLENIA: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3.

PVÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: MTU Type 2, Cat ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20072/76/77/78 Deutz DQC III-05, Mack EO-M+, Renault RD/RD-2, Sisu Diesel TIER 3.

MaxWay 10W-40

ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL.

SCHVÁLENIA: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: MTU Type 2, Cat ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20072/76/77/78, Deutz DQC III-10, Mack EO-N/EO-M+, Renault RLD/RLD-2, Sisu Diesel TIER 3, Global DHD-1, Scania LDF/LDF-2

MaxWay 15W-40

ACEA E7, A3/B3-10, A3/B4, API CI-4, API SL.

SCHVÁLENIA: Volvo VDS-3, MB-Approval 228.3/2291, MAN M 3275, Cummins CES 20072/76/77/78.

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ: Cat ECF-2, ECF-1a, Renault RLD/RLD-2, Mack EO-N/EO-M Plus, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, SISU Diesel TIER 3, MTU Type 2.



Viskosotets Tabuľka

	Viskozita mm ² /s			Viskozitný index VI	Minimálna teplota tekutosti °C	Bod vzplanutia °C	TBN mg KOH/g
	SAE	40 °C	100 °C				
MAXWAY ULTRA 5W-30	5W-30	74	12	159	-63	228	16
MAXWAY ULTRA E4 10W-40	10W-40	90	13,8	157	-36	220	16,1
MAXWAY ULTRA E6 10W-40	10W-40	90	14,15	162	-42	235	10
MAXWAY E9 10W-30	10W-30	78	11,9	147	-42	230	9,2
MAXWAY E9 15W-40	15W-40	112	14,5	132	-39	220	8,5
MAXWAY 10W-30	10W-30	68	11,1	156	-39	220	11,5
MAXWAY 10W-40	10W-40	95	14,3	162	-36	230	9
MAXWAY 15W-40	15W-40	102	14,5	147	-36	230	9,3
POWERWAY 15W-40	15W-40	103	14,2	140	-36	220	7

www.statoillubricants.com